

Плуг прицепной оборотный ПО-10+2П

Назначение плуга «Сириус» ПО-10+2П

Плуг прицепной оборотный ПО-10+2П предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см старопахотных слабо- и среднекаменистых почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа.



Основные технические характеристики



Агрегируется с тракторами
от 370 л.с.



Производительность за 1 час
3,54 - 4,55 гектар



Масса плуга, кг
до 9250



Рабочая ширина захвата, м
до 5,05

Особенности конструкции плуга

Плуг оснащен современными полувинтовыми корпусами норвежской фирмы «Квернеланд». Использование в конструкции рабочих органов двух распорок значительно повышает надежность и жесткость корпуса, особенно на «тяжелых» почвах. По желанию заказчика плуг может комплектоваться перьевыми отвалами, а также дополнительно оборудован предплужниками.

В стандартной комплектации каждая стойка корпуса плуга ПО-10+2П снабжена срезным болтом, предохраняющим ее от перегрузок и поломок.

Конструкцией плуга предусмотрена собственная транспортная тележка, что позволяет этой модели работать с тракторами со спаренными колёсами.

Шарнирное сочленение передней и задней рамы прицепного плуга ПО-10+2П позволяет точно копировать рельеф почвы и строго выдерживать заданную глубину обработки.

Преимущества плуга «Сириус» ПО-10+2П

В конструкции плуга учтен многолетний опыт производства и эксплуатации, а так же результаты сертификационных испытаний. Плуг конструктивно приспособлен к российским почвенно-климатическим условиям и требованиям сельхозтехники. Основные конкурентные преимущества плуга:

1 Быстрая адаптация к условиям

Модульная конструкция рамы позволяет быстро и без затрат изменять количество корпусов плуга, тем самым адаптироваться к тяговым возможностям трактора и почвенным условиям.

2 Повышенная устойчивость

Двухколесная опорная секция обеспечивает гарантированную устойчивость этой модели плуга как в работе, так и при его транспортировке по неровной поверхности.

3 Высокопрочные сочленения

Использование во всех сочленениях сменных подшипников скольжения на основании высокопрочных, закаленных втулок, что позволяет существенно повысить долговечность плуга.

4 Повышенная точность обработки

Сочлененная рама плуга ПО-10+2П позволяет точно копировать рельеф почвы и строго выдерживать заданную глубину пахоты, обеспечивая высокое качество обработки почвы.

Подробнее о комплектации плуга



По желанию заказчика, плуг «Сириус» ПО-10+2П может быть опционально укомплектован рабочими органами различных типов: сплошные, полосовые отвалы или угловыми.



В стандартной комплектации каждая стойка корпуса плуга снабжена срезным болтом, предохраняющим ее от перегрузок и поломок при возможном столкновении с камнями.




Наличие модульного хвоста позволяет легко и без затрат переоборудовать 12-ти корпусный плуг в 11-ти или 10-ти корпусный, приспособившись к тяговым возможностям трактора.



Плуг прицепной ПО-10+2П оборудован собственной транспортной тележкой, что позволяет этой модели работать с тракторами со спаренными колесами.



Шарнирное сочленение передней и задней рамы прицепного плуга ПО-10+2П позволяет точно копировать рельеф почвы и строго выдерживать заданную глубину обработки.



Регулировка глубины обработки выполняется без использования каких-либо инструментов и резьбовых соединений, что облегчает процесс, а также исключает коррозию и задиры резьбы.



446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82.
Тел.: +7(846 63) 46-589, +7(846 63) 46-033, +7(927) 730-50-02. Почта: info@volgaagromash.ru