

Плуг навесной оборотный ПО-3/40-55Н

Назначение плуга «Сириус» ПО-3/40-55Н

Плуг навесной оборотный ПО-3/40-55Н предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см старопахотных слабо- и среднекаменистых почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа.



Основные технические характеристики



Агрегируется с тракторами
от 100 л.с.



Производительность за 1 час
0,84 - 1,48 гектар



Масса плуга, кг
1100 ± 50



Рабочая ширина захвата, м
1,2 - 1,65

Особенности конструкции плуга

Плуг оснащен современными полувинтовыми корпусами норвежской фирмы «Квернеланд». Использование полувинтовых корпусов с такими элементами, как долото и грудь отвала, позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно.

Использование в конструкции рабочих органов плуга двух распорок значительно повышает надежность и жесткость корпуса, особенно на «тяжелых» почвах.

Плуг имеет право- и левооборачивающие корпуса, попеременно включаемые в работу при прямом и обратном ходе, благодаря чему оборот пласта всегда производится в одну сторону и агрегат работает челночным способом. Такое решение позволяет экономить топливо, так как нет необходимости делить обрабатываемое поле на загонки, что особенно актуально на малоконтурных полях.

Преимущества плуга «Сириус» ПО-3/40-55Н

В конструкции плуга учтен многолетний опыт производства и эксплуатации, а так же результаты сертификационных испытаний. Плуг конструктивно приспособлен к российским почвенно-климатическим условиям и требованиям сельхозтехники. Основные конкурентные преимущества плуга:

1 Регулируемая ширина захвата

В конструкции навесного плуга «Сириус» ПО-3/40-55Н предусмотрена ступенчато регулируемая ширина захвата корпуса с четырьмя рабочими положениями 40, 45, 50 и 55 см.

2 Защита от повреждений

Каждая стойка корпуса снабжена срезным болтом, надежно предохраняющим ее от перегрузок и поломок при возможном столкновении с камнями и иными препятствиями в почве.

Подробнее о комплектации плуга



На корпусах плуга устанавливаются углоснимы, предназначенные для лучшего оборота пласта и заделки растительных остатков, обеспечивая высокое качество обраб



В стандартной комплектации каждая стойка корпуса плуга снабжена срезным болтом, предохраняющим ее от перегрузок и поломок при возможном столкновении с камнями.



Механизм ступенчатого регулирования ширины захвата каждого корпуса этой модели плуга может быть быстро и легко установлен на нужную величину 35, 40, 45, 50 см.



Конструкцией этого плуга предусмотрено использование двух распорок, значительно повышающих надежность и жесткость корпуса, особенно на «тяжелых» почв



446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82.
Тел.: +7(846 63) 46-589, +7(846 63) 46-033, +7(927) 730-50-02. Почта: info@volgaagromash.ru