


Плуг полунавесной оборотный ПО-9/45К

Назначение плуга «Сириус» ПО-9/45К

Плуг полунавесной оборотный ПО-9/45К предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см старопахотных слабо- и среднекаменистых почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа.



Основные технические характеристики



Агрегатируется с тракторами
от 350 л.с.



Производительность за 1 час
2,83 - 3,64 гектар



Масса плуга, кг
6000



Рабочая ширина захвата, м
4,05

Особенности конструкции плуга

Плуг оснащен современными полувинтовыми корпусами норвежской фирмы «Квернеланд». Использование в конструкции рабочих органов двух распорок значительно повышает надежность и жесткость корпуса, особенно на «тяжелых» почвах. По желанию заказчика плуг может комплектоваться перьевыми отвалами, а также дополнительно оборудован предплужниками.

В стандартной комплектации каждая стойка корпуса плуга ПО-9/45К снабжена срезным болтом, предохраняющим ее от перегрузок и поломок.

Наличие передних опорных колес позволяет агрегатировать плуг с тракторами не имеющих силового позиционного регулирования гидравлической навески. Отличительной особенностью полунавесного оборотного плуга ПО-9/45К является возможность работы в двух положениях трактора: «в борозде» - с демонтированными передними опорными колесами и «по полю» - с установленными передними опорными колесами.

Преимущества плуга «Сириус» ПО-9/45К

В конструкции плуга учтен многолетний опыт производства и эксплуатации, а так же результаты сертификационных испытаний. Плуг конструктивно приспособлен к российским почвенно-климатическим условиям и требованиям сельхозтехники. Основные конкурентные преимущества плуга:

1 Защита от повреждений

Возможно оборудование плуга рессорной защитой, которая позволяет стойкам плуга плавно и эффективно приподниматься при прохождении над камнями, избегая повреждений.

2 Повышенная устойчивость

Двухколесная опорная секция обеспечивает гарантированную устойчивость этой модели плуга как в работе, так и при его транспортировке по неровной поверхности.

3 Высокопрочные сочленения

Использование во всех сочленениях сменных подшипников скольжения на основании высокопрочных, закаленных втулок, что позволяет существенно повысить долговечность плуга.


4 Повышенная точность обработки

Сочлененная рама плуга ПО-9/45К позволяет точно копировать рельеф почвы и строго выдерживать заданную глубину пахоты, обеспечивая высокое качество обработки почвы.

Подробнее о комплектации плуга



По желанию заказчика, плуг «Сириус» ПО-9/45К может быть опционально укомплектован рабочими органами различных типов: сплошные, полосовые отвалы или угловые.



Возможно оборудование рессорной защитой, которая позволяет стойкам плуга плавно и эффективно приподниматься при прохождении над камнями в почве.



В стандартной комплектации каждая стойка корпуса плуга снабжена срезным болтом, предохраняющим ее от перегрузок и поломок при возможном столкновении с камнями.



Сочлененная рама плуга ПО-9/45К позволяет точно копировать рельеф почвы и строго выдерживать заданную глубину пахоты, обеспечивая высокое качество обработки почвы.



Двухколесная опорная секция обеспечивает устойчивость плуга ПО-9/45К как в работе, так и при его транспортировке даже по неровным участкам поверхности почвы.



Наличие передних опорных колес позволяет агрегатировать плуг ПО-9/45К с тракторами не имеющих силового позиционного регулирования гидравлической навески.



446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82.
Тел.: +7(846 63) 46-589, +7(846 63) 46-033, +7(927) 730-50-02. Почта: info@volgaagromash.ru